

HD-SDI (ulko) videovalvontajärjestelmä

FullHD
1920x1080



Myymälän ja toimiston tehokkaaseen ulkovalvontaan on nyt saatavissa HD-SDI teräväpiirtojärjestelmä. Täyden resoluution 1920x1080 on kodin TV tekniikasta tuttua FullHD 1080p valvontakuva. HD-SDI kuva on noin kuusi kertaa tarkempaa kuin perinteinen videokuva. Valvontakuva siirretään perinteisessä koaksiaalikaapelissa. Kameroita voi tallentimessa olla 4 kpl.

Yleistä HD-SDI järjestelmistä:

- Videokuva siirretään normaalissa koaksiaalikaapelissa
- 6x parempi kuva kuin analogisessa järjestelmässä
- FullHD (täyden resoluution) kuva 1080p
- Kuva ei pikselöidy
- Live- ja tallennetun kuvan resoluutio 1920x1080
- Videokuva reaaliaikaista 30 fps/sek.
- Videokuvassa ei (latenssia) viivettä
- Toimii kuin perinteinen analoginen videojärjestelmä
- Ei IP- osoitteita kameroille
- Ei tarvita erillisiä reitittimiä / kytkimiä
- Edullinen päivittää vanhat analogiset järjestelmät
- Asentajan ei tarvitse osata IP/verkkotekniikkaa



Mobiili valvonta onnistuu
Android, iPhone ja iPad laitteilla.

Valmis pakkaus (CK4204+HD-SDI paketti) sisältää:

- 1 kpl CK4204 HD-SDI videotallentimen
- 1 kpl IR-kaukosäädin
- 1 kpl HDD Sata kovalevy 1Tb (1000Mb)
- 2 kpl HD-M138VTL- Dome ulos, 2,8-10mm
- 1 kpl MONITORI 23" Led HDMI liitännällä
- 1 kpl PSD12030 Virtalähde 230VAC/12VDC 3.0A
- 1 kpl SP4 haaroitin ¼
- 2 kpl SE-AC20VPC BNC-DC jatkoakaapeli 20m
- 1 kpl HDMI kaapeli
- 1 kpl USB hiiri



Etävalvonta onnistuu
Selaimella sekä CMS ohjelmalla.

HD-SDI



CK4204: HD-SDI on uusin videoformaatti ja se on kehitetty videovalvontamarkkinoille. HD-SDI on suunniteltu tuomaan FullHD kuvanlaatua helposti asennettavaan videojärjestelmään. Samalla on luotu standardi, joka voi hyödyntää perinteisen koaksiaalikaapelin. Yleistä HD-SDI järjestelmistä:

- Videokuva siirretään normaalissa koaksiaalikaapelissa
- 6x parempi kuva kuin analogisessa järjestelmässä
- FullHD (täyden resoluution) kuva 1080p
- Kuva ei pikselöidy
- Live- ja tallennetun kuvan resoluutio 1920x1080
- Videokuva reaaliaikaista 30 fps/sek.
- Videokuvassa ei viivettä (latenssia)
- Toimii kuin perinteinen analoginen videojärjestelmä
- Ei IP- osoitteita kameroille
- Ei tarvita erillisiä reitittämiä / kytkimiä
- Edullinen päivittää vanhat analogiset järjestelmät
- Asentajan ei tarvitse osata IP/verkkotekniikkaa

NÄYTTÖ: TFT 23" LED HDMI, täyden resoluution valvontamonitori.



HD-M138VTL IR Domekamera ULKO, 2,8-10mm

- * 1/3" 2,1Mp Panasonic CMOS kenno
- * 1080(1920x1080)@30fps
- * Herkkyys 0,002 luksia
- * IR-valaistus
- * BNC ulostulo tarkennusta varten
- * Kaksois ulostulo-Megapixel HD CCTV(BNC) & SD CCTV(BNC)
- * Sumunpoisto (kohinan poisto)
- * Korkean resoluution 64x zoom
- * PIP kuva (täysikuva / zoomattukuva)
- * Välikymisen esto
- * DNR haamukuvien poisto

HDMI kaapeli



Virtälähde 230VAC/12VDC 3.0A



BNC-DC jatkokaapeli



DC- virtahaaroinn 1/4



HDD Sata kovalevy 1TB



FullHD
1920x1080